



Serie LIVE SM Tonsäulen

Die Tonsäulenserie LIVE SM wurde für Anwender entwickelt, die Wert auf eine hochwertige und ausgewogene Sprach- und Musikübertragung legen.

In Verbindung mit einem Subwoofer werden meditative Musikeinspielungen hervorragend übertragen. Durch ihre schlanke Form können die Tonsäulen bei Festinstallationen architektonisch unauffällig platziert werden.

Sie sind für kleine bis mittelgroße Räume geeignet.



Technische Daten LIVE SM

Modell	0530	1060	15120
Nennbelastbarkeit	7,5/15/30 Watt	15/30/60 Watt	60/120 Watt
Impedanz	1330/666/333 Ohm	666/333/166 Ohm	166/83 Ohm
Übertragungsbereich	160 -18.000 Hz	160-18.000 Hz	160-18.000 Hz
Schalldruck 1W/1m	92 dB	96 dB	99 dB
Lautsprecher	5 x 3 1/4"	10 x 3 1/4"	15 x 3 1/4"
Horizontaler Abstrahlwinkel	160°	160°	160°
Anpassung	¼, ½, 1/1	¼, ½, 1/1	¼, ½, 1/1
Maße (H x B x T)	544 x 91 x 89 mm	941 x 91 x 89 mm	1339 x 91 x 89 mm
Weight	3,8 kg	6,5 kg	9,1 kg
Colour	RAL 9010 ¹	RAL 9010 ¹	RAL 9010 ¹

¹ gegen Aufpreis sind andere RAL-Farben lieferbar
Technische Änderungen vorbehalten