



LIVE SM Lo-Z series Sound columns

Die Tonsäulenserie LIVE SM wurde für Anwender entwickelt, die Wert auf eine hochwertige und ausgewogene Sprach- und Musikübertragung legen.

In Verbindung mit einem Subwoofer werden meditative Musikeinspielungen hervorragend übertragen. Durch ihre schlanke Form können die Tonsäulen bei Festinstallationen architektonisch unauffällig platziert werden.

Sie sind für kleine bis mittelgroße Räume geeignet.

CE Zertifikat

Elektroakustische Daten LIVE SM Lo-Z			
Modell	0530	1060	15120
Bestückung Lautsprecher	5 x 3 1/4"	10 x 3 1/4"	15 x 3 1/4"
Belastbarkeit (nominal)	100 Watt	200 Watt	300 Watt
Belastbarkeit (Programm)	200 Watt	400 Watt	600 Watt
Kennschalldruck 1W/1m	93 dB	95 dB	97 dB
Max. SPL	108 dB	111 dB	115 dB
Übertragungsbereich	200-19.000 Hz	180-18.000 Hz	170-17.000 Hz
Horizontaler Abstrahlwinkel	160°	160°	160°
Vertikaler Abstrahlwinkel	40°	20°	16°
Impedanz	4,8 - 16 Ohm	8 - 16 Ohm	6-24 Ohm

Ausstattungsmerkmale LIVE SM Lo-Z			
Modell	0530	1060	15120
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet		
Schutzgitter	Aluminium, pulverbeschichtet		
Anschlüsse	Anschlussklemmen		
Befestigung	oben, unten und hinten		
Maße in mm (HxBxT)	544x91x89	941x91x89	1339x91x89
Gewicht	3,5 kg	6,2 kg	8,9 kg
Farbe	RAL 9010		
Sonderfarbe	alle RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar		

Technische Änderungen vorbehalten