

Sinus – 1K

Mischverstärker



Das AVE-Modell Sinus – 1K ist ein Mischverstärker mit fünf Mikrofon/Line-Eingängen und einem umschaltbaren CD/AUX-Eingang. Jeder Mikrofon/Line-Eingang ist mit einem GAIN-Regler, einem 3-Band-Equalizer und einer Lautstärke- und Betriebsanzeige ausgestattet. Der CD/AUX-Eingang verfügt über einen separaten Höhen- und Tiefenregler. Ein grafischer 9-Band-Equalizer wirkt nur auf die Eingänge 1 – 5.

Alle Signalquellen werden über einen Summenlautstärkereger gesteuert. Der SINUS - 1K verfügt über ein VU-Meter und eine Anzeige für Clipping und Protection. Außerdem bietet das Gerät eine Vielfalt zusätzlicher Funktionen wie einen direkt regelbaren Ausgang 0 - +6 dB, optionale Remote Control, regelbare Empfindlichkeit für AUX.

Der Mischverstärker Sinus – 1K erzielt sowohl bei anspruchsvollen Kirchenbeschallungen als auch bei anderen akustisch schwierigen Räumen ein optimales Klangbild.

Line	elektronisch symmetrisch
Eingangsempfindlichkeit:	-19 dBu ± 1dB
Frequenzgang (-3dB):	40 Hz bis 20 KHz

Mikrofon	elektronisch symmetrisch
Eingangsempfindlichkeit (Mic high /Mic low):	-58 dBu/ -34 dBu ±1 dB
Frequenzgang (-3dB) Eingang Mikrofon:	160 Hz bis 20 KHz
CMMR: >	60 dB @ 1 kHz
Verstärkungsausschlag:	30 dB
THD-Ausschlag:	20 dB
Hi-pass-Filter:	160 Hz, 6 dB/oct
Phantomspannung:	+ 48 V pro Eingang wählbar

Equalizer	
Höhen:	±12 dB @ 10 kHz
Mitten:	±12 dB @ 700 Hz
Tiefen:	±12 dB @ 70 Hz
LED-Anzeige:	grün (Signal)

AUX/CD

Impedanz AUX:	20 k Ω
Impedanz CD:	27 k Ω
Eingangsempfindlichkeit AUX:	-13 dBu/+3 dBu \pm 1 dB
Eingangsempfindlichkeit CD:	+3 dBu
Frequenzgang (-3dB) Eingang CD/AUX:	20 Hz bis 20 KHz

CD/AUX EQ

Höhen	\pm 12 dB @ 10 kHz
Bass	\pm 12 dB @ 100 Hz

Ausgänge

Ausgangsimpedanz PREOUT 2:	140 Ω symmetrisch; 70 Ω unsymmetrisch
Ausgangsspegel PREOUT 2:	0 dBu
Ausgangsimpedanz DIRECT OUT:	140 Ω symmetrisch; 70 Ω unsymmetrisch
Ausgangsspegel DIRECT OUT:	+9 dBu (variables Potentiometer)
Ausgangsimpedanz REC:	70 Ω unsymmetrisch
Ausgangsspegel REC:	0 dBu

Rauschen

Rauschpegel OUT 2 (20 Hz – 20 kHz) Master-Volume bei 0:	-95 dBu
Rauschpegel OUT 2 (20 Hz – 20 kHz) Master-Volume max.:	-80 dBu
Rauschpegel CD/AUX (20 Hz – 20 KHz) Master-Volume max.: -	-80 dBu
EIN Mic (20 Hz – 20 kHz) Rs = 150 Ω	-124 dBu

Ausgangsleistung

Ausgangsleistung	1x 150 W, 1x240 W
Ausgangsimpedanz	50V/70V/100V
LED-Anzeige	gelb (Störung), rot (Übersteuerung)

Allgemein

Fernbedienung	Optionale Remote Control
Mute	Stummschaltung für jeden Eingang
Versorgung:	230 V \sim , 50-60 Hz
Verbrauch:	130W (1x150 W), 115 W (1x240 W)
Maße (B x H x T):	483 x 88 x 340 mm
Gewicht:	9,5 kg (1x150 W), 10,5 kg (1x240 W)

Technische Änderungen vorbehalten