

WP S 210

Digitaler Prozessionslautsprecher



Beschreibung

Die WP S 210 ist das direkte Nachfolgemodell der sehr erfolgreichen WP 205. Eine sehr große und sichere Senderreichweite zeichnet die mit moderner **Sennheiser Funktechnik bestückte** Anlage besonders aus. Die eingesetzte digitale Steuertechnik zeigt den eindeutigen Trend in die Zukunft und die Ausstattung dieser tragbaren Prozessionsanlage lässt keine Wünsche mehr offen. Mit einem Funk-Handmikrofon oder einem Ansteckmikrofon und einem zusätzlichen kabelgebundenen Mikrofon kann die Anlage sehr flexibel eingesetzt werden. Leistungsfähige Qualitätslautsprecher garantieren eine hohe Reichweite.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 2 Druckkammerlautsprecher oder Tonsäulen
- 1 Funk-Handmikrofon oder 1 Ansteckmikrofon
- 1 dynamisches Kabelmikrofon
- 1 Mikrofonkabel (Länge 5 m)
- 1 Ladenetzteil für integrierten Hochleistungs-Akku für ca. 8 Std.
- 1 Dreifußstativ mit herausnehmbarer Tragestange
- 1 verstellbarer Tragegurt

Folgende Features zeichnen die WP S 210 aus:

DSP (Digital Signal Prozessor) kontrollierte Technik mit:

Getrennt regelbare Eingänge für zwei Funkmikrofone mit zugelassenen Frequenzen
 Getrennt regelbarer Eingang für ein Kabelmikrofon
 Getrennt regelbarer Eingang für einen USB-Stick oder MP3-Player
 Getrennt regelbarer AUX-Eingang für eine externe Signalquelle wie z. B. CD oder Recorder.
 Getrennt regelbare Höhen, Mitten, Tiefen
 AUX-Out für Aufnahmen
 Summenlautstärke
 40 Watt Dual Digital Leistungsendstufe
 2 wetterfeste, schwenkbare Druckkammerlautsprecher à 20 Watt
 Hauptschalter
 Akku LED-Kontrollanzeige
 Akku-Ladebuchse
 Beleuchtete Displayanzeige

Maße ohne Stativ: 880 x 400 x 250 mm (mit Stativ ca. 1850 mm)
 Gewicht mit Lautsprecher: 4,8 kg (je nach Ausstattung)

Sämtliche Modelle der Reihe WP S 210 sind mit moderner Sennheiser Funktechnik ausgestattet.

Folgende Ausstattungsvarianten sind lieferbar:

| | |
|-----------------------------|---|
| WP S 210 F1-H | mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon |
| WP S 210 F1-EAR | mit einem Ohrbügelmikrofon |
| WP S 210 F1-H-AT | mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon und Tonsäulen |
| WP S 210 F1-EAR-AT | mit einem Ohrbügelmikrofon und Tonsäulen |
| WP S 210 F1-EK | mit einem Funkempfänger |
| WP S 210 F1-EK-AT | mit einem Funkempfänger und Tonsäulen |
| WP S 210 | ohne Funk |
| WP S 210-AT | ohne Funk mit Tonsäulen |
| WP S 210 F2-HH | mit zwei Hand- oder Ansteckmikrofonen |
| WP S 210 F2-2EAR | mit zwei Ohrbügelmikrofonen |
| WP S 210 F2-H-EAR | mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon und einem Ohrbügelmikrofon |
| WP S 210 F2-HH-AT | mit zwei Hand- oder Ansteckmikrofonen und Tonsäulen |
| WP S 210 F2-2EAR-AT | mit zwei Ohrbügelmikrofonen und Tonsäulen |
| WP S 210 F2-H-EAR-AT | mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon und einem Ohrbügelmikrofon und Tonsäulen |
| WP S 210 F2-EK | mit zwei Funkempfängern |
| WP S 210 F2-EK-AT | mit zwei Funkempfängern und Tonsäulen |
| WP BAG | Tragetasche für Prozessionsanlage |

Technische Änderungen vorbehalten